

SALZER LipoPack® - Karton mit Fettbarriere / Greaseproof board

Lebensmittelprimärverpackung
Packaging board for direct food contact

100 % holzfrei | 100 % säurefrei | 100 % chlorfrei
100 % wood free | 100 % acid free | 100 % chlorine free

	Norm	Einheit Unit	Toleranz Tolerance	Smooth									
Grammatur Basic Weight	ISO 536	g/m ²	+/- 4 %	80	100	120	150	175	185	190	215	225	250
Dicke Thickness	ISO 534	µm	+/- 5 %	120	150	180	225	260	260	280	320	330	360
Helligkeit Brightness	ISO 2470	%		ca. 85									
Feuchte Moisture	ISO 287	%	+/- 1 %	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
KIT TEST				Standard 5 bzw. 7 (andere KIT-Werte optional)									
Cobb 60	ISO 535	g/m ²		ca. 20									
Cobb 1800	ISO 535	g/m ²		ca. 40	ca. 45	ca. 50	ca. 60	ca. 65	ca. 65	ca. 70	ca. 75	ca. 75	ca. 80
Porosität Porosity	ISO 5636-3	ml/min	0,74 kPa 5 cm ²	ca. 350	ca. 300	ca. 275	ca. 225	ca. 200	ca. 150	ca. 200	ca. 175	ca. 150	ca. 125
Rauigkeit Roughness	ISO 2494	ml/min	0,74 kPa	ca. 200	ca. 250	ca. 300	ca. 350	ca. 450	ca. 350	ca. 550	ca. 600	ca. 625	ca. 650
Steifigkeit Stiffness	ISO 2493	mN	Längs (MD) Quer (CD)	-	-	>20 >10	> 40 > 20	>65 >30	>65 >30	>90 >35	> 130 > 50	>145 >55	> 175 > 75



- Verpackungspapiere mit integrierter Fettbarriere